

# Laser de canalisation **TUBUS<sup>1</sup>**

Très robuste, très compact, pour les professionnels



®

Pour des mesures  
d'exception

# Laser très robuste pour la pose de canalisations, **TUBUS<sup>1</sup>**

**TUBUS<sup>1</sup>** – le nouveau laser de canalisation de Nedo. Qualité sans compromis pour les professionnels, fiable et robuste pour les durs travaux sur les chantiers.

Les dimensions compactes avec une longueur très courte autorisent la mise en œuvre du **TUBUS<sup>1</sup>** même dans d'étroits coudes de tube. La diode laser de forte puissance permet de grandes portées et garantit à tout moment une visibilité optimale du rayon laser.

## Caractéristiques :

- Laser très robuste pour la pose de canalisations
- Dimensions compactes
- Plage de calage motorisé et fiable
- Réglage aisé de la pente entre -10 % et +40 %
- Bonne visualisation de l'état de marche : affichage vert pour pentes ascendantes, affichage rouge pour pentes descendantes
- Pointage de la cible manuel et aisé grâce la télécommande
- Diode laser rouge de forte puissance pour une visibilité optimale du rayon laser
- Accus Li-ion pour une grande autonomie et de courtes durées de chargement

## Conditionnement :

- Laser de canalisation **TUBUS<sup>1</sup>**
- Télécommande
- Accus et chargeur
- Cible réglable en hauteur
- Coffret de transport



**Laser très robuste pour la pose de canalisations**

Réf. 472 200

## Caractéristiques techniques du **TUBUS<sup>1</sup>** :

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Plage de calage motorisé  | -15 % à +45 %                |
| Plage d'inclinaison       | -10 % à + 40 %               |
| Résolution de l'affichage | 0,001%                       |
| Précision                 | ± 5 mm/100 m                 |
| Laser type                | max. 5 mW, classe 3R, 635 nm |
| Alimentation              | Accu Li-ion                  |
| Résolution de l'affichage | 0,001 %                      |
| Autonomie                 | env. 40 h                    |
| Poids                     | env. 3,5 kg                  |
| Dimensions                | ø 140 mm longueur 270 mm     |
| Température d'utilisation | -20°C à + 50°C               |
| Étanchéité                | IP 68                        |
| Réf.                      | 472 200                      |



Avec jeu de pieds pour le réglage en hauteur du laser de canalisation



**Pour des mesures d'exception**

**Nedo GmbH & Co. KG**  
Hochgerichtstrasse 39-43 • D-72280 Dornstetten  
Allemagne  
Téléphone: +49/7443/2401-0 • Fax: +49/7443/2401-45  
info@nedo.com • www.nedo.com

Votre revendeur Nedo